




36W AC-DC高信赖性绿色工业用适配器 GST36B系列



■ 特性:

- 全球认证
- 国际通用全范围交流输入
- 2极交流IEC320-C8输入接口, Class II 电源
- 空载功耗<0.075W
- 能效等级VI
- 符合EISA 2007/DoE, NRCAN, Korea K-MEPS, AU/NZ MEPS, EU ErP 和CoC Version 5
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 全防护型塑胶外壳
- 通过LPS(限功率电源)测试
- -30~+70°C 宽工作温度范围
- LED指示电源开启
- 提供适配器各种DC plug转接头配件, 换头简便
(插头套件可单独售卖, 请参考官网: https://www.meanwell.com/upload/pdf/DC_plug.pdf)
- 3年保固


■ 描述:

GST36B系列是一个高信赖性, 36W桌上型单组输出绿色环保适配器, 该产品是class II 电源(无FG)采用IEC320-C8 AC标准插头, 适合输入电压85VAC~264VAC应用, 整系列输出电压为5VDC至48VDC不同的电压, 可满足各种消费类电子设备的需求。

GST36B效率高达90%, 低于0.075W的超低空载功耗, GST36B符合USA EISA 2007/DoE, Canada NRCAN, Australia and New Zealand MEPS, Korea K-MEPS, EU ErP, 和Code of Conduct (CoC) Version 5;最重要的特点是当工作于正常方式或待机方式时, 适配器可节省能耗。整系列采用94V-0防火塑料外壳, 提供能有效防护电击的双重绝缘保护。GST36B通过国际安全认证。

■ 型号编码

GST 36 B 05 - P1J



■ 应用:

- 消费类电子设备
- 电信器件
- 办公设备
- 工业设备


■ 全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>


电气规格

型号	GST36B05-P1J	GST36B09-P1J	GST36B12-P1J	GST36B24-P1J	GST36B48-P1J	
输出	安规型号	GST36B05	GST36B09	GST36B12	GST36B24	GST36B48
	直流电压 备注2	5V	9V	12V	24V	48V
	额定电流	4.3A	3.11A	3A	1.5A	0.75A
	电流范围	0~4.3A	0~3.11A	0~3A	0~1.5A	0~0.75A
	额定功率(最大)	21.5W	28W	36W	36W	36W
	纹波与噪声(最大)备注3	90mVp-p	90mVp-p	100mVp-p	150mVp-p	200mVp-p
	电压精度 备注4	±5.0%	±5.0%	±3.0%	±2.0%	±2.0%
	线性调整率 备注5	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	负载调整率 备注6	±5.0%	±5.0%	±3.0%	±2.0%	±2.0%
启动,上升,保持时间	1000ms, 30ms, 50ms/230VAC 1500ms, 30ms, 13ms/115VAC(满载时)					
输入	电压范围 备注7	85~264VAC				
	频率范围	47~63Hz				
	效率(Typ.)	82%	86%	87.5%	88.5%	90%
	交流电流	0.8A / 115VAC 0.45A / 230VAC				
	浪涌电流(最大)	冷启动: 35A / 115VAC 70A / 230VAC				
	漏电流(最大)	0.25mA / 240VAC				
保护	过负载	额定输出功率的110%~150% 保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复				
	过电压	额定输出电压的110%~140% 保护模式:二极管钳位				
环境	工作温度	-30~+70°C (请参考"减额曲线")				
	工作湿度	20~90% RH, 无冷凝				
	储存温度、湿度	-40~+85°C, 10~95% RH, 无冷凝				
	温度系数	±0.03%/°C (0~50°C)				
	耐震动	10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟				
安规和电磁兼容 (备注9)	安全规范 备注8	UL62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, BSMI CNS14336, CCC GB4943.1, AS/NZS 60950.1, PSE J62368-1, BIS IS13252, KC K60950-1, EAC TP TC 004 approved; SIRIM MS IEC60950-1 (可选)认证通过				
	耐压	I/P-O/P:4242VDC				
	绝缘阻抗	I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH				
	电磁兼容发射	Parameter	Standard			Test Level / Note
		Conducted emission	BS EN/EN55032(CISPR32), FCC PART 15 / CISPR22 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CNS13438, GB17625.1 EAC TP TC 020, MSIP KN32			Class B
		Radiated emission	BS EN/EN55032(CISPR32), FCC PART 15 / CISPR22 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CNS13438, GB17625.1 EAC TP TC 020, MSIP KN32			Class B
		Harmonic current	BS EN/EN61000-3-2, GB9254			Class A
		Voltage flicker	BS EN/EN61000-3-3			-----
	电磁兼容抗扰度	BS EN/EN55035				
		Parameter	Standard			Test Level / Note
		ESD	BS EN/EN61000-4-2			Level 3, 8KV air; Level 2, 4KV contact
		RF field susceptibility	BS EN/EN61000-4-3			Level 2, 3V/m
		EFT bursts	BS EN/EN61000-4-4			Level 2, 1KV
		Surge susceptibility	BS EN/EN61000-4-5			Level 4, 2KV/Line-Line
Conducted susceptibility		BS EN/EN61000-4-6			Level 2, 3V	
Magnetic field immunity		BS EN/EN61000-4-8			Level 2, 3A/m	
Voltage dips, interruption	BS EN/EN61000-4-11			>95% dip 0.5 periods, 30% dip 25 periods, >95% interruptions 250 periods		
其它	MTBF	3838.3K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore); 557.9K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)				
	尺寸	79*54*33mm (L*W*H)				
	包装	203g; 60pcs/13.2Kg/1.15CUFT				
连接器	插头	参考第4~5页; 其它型号可依客户需求订制				
	配线	参考第4~5页; 其它型号可依客户需求订制				
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25°C 70%RH环境温度下进行量测。 2. 直流电压测量方法: 在50%负载条件下, 在插座端子点量测。 3. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1μf和47μf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 4. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 5. 线性调整率测量方法: 在额定负载下, 从低电压到高电压测试。 6. 负载调整率测量方法: 从额定负载的10%~100%。 7. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照静态特性曲线图。 8. 订单型号GST36B□-SIRIM依马来西亚安规者要求处理。详情请洽说明。 9. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 EMC测试方法的指引, 请参照明纬公司网站 http://www.meanwell.cc 上的“EMI测试声明书”。 ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx					

■ 减额曲线




■ 静态特性曲线



■ 机构尺寸

单位:mm



■ DC输出插头

◎ 标准型插头: P1J

P1J	Pin脚定义
	外侧 ⊖ ⊕ 内侧

◎ 适配器DC接头更换:

- (1) 明纬可提供订制品修改服务, 需最小订购量
- (2) 客户亦可选购快速转接头自行对插转换 (另售, 不须最小订购量)

请参考下表及明纬官网选购指南: https://www.meanwell.com/upload/pdf/DC_plug.pdf

快速转接头范例:



◎ 可选DC插头: (以下接头皆可订制, 常用快速转接头配件可单独另购, 如右列)

Tuning Fork Style		型号	A OD	B ID	C L	快速转接头 配件
	(Straight)	P1I	5.5	2.1	9.5	
		P1L	5.5	2.5	9.5	
		P1M	5.5	2.5	11.0	
	(Right-angled)	P1IR	5.5	2.1	9.5	
		P1JR	5.5	2.1	11.0	
		P1LR	5.5	2.5	9.5	
		P1MR	5.5	2.5	11.0	
Barrel Style		型号	A OD	B ID	C L	无
	(Straight)	P2I	5.5	2.1	9.5	
		P2J	5.5	2.1	11.0	
		P2L	5.5	2.5	9.5	
	(Right-angled)	P2IR	5.5	2.1	9.5	
		P2JR	5.5	2.1	11.0	
		P2LR	5.5	2.5	9.5	
		P2MR	5.5	2.5	11.0	
Lock Style		型号	A OD	B ID	C L	无
	P2S(S761K)	5.53	2.03	12.06		
	P2K(761K)	5.53	2.54	12.06		
	P2C(S760K)	5.53	2.03	9.52		
	P2D(760K)	5.53	2.54	9.52		
	SWITCHCRAFT original or equivalent					

Min. Pin Style	型号	A	B	C	快速接头 配件	
		OD	ID	L		
 EIAJ equivalent	P3A	2.35	0.7	11.0	可用 (耐电流值: 最大5A)	
	P3B	4.0	1.7	11.0		
	P3C	4.75	1.7	11.0		
Center Pin Style	型号	A	B	C	D	可用 (耐电流值: 最大7.5A)
 EIAJ equivalent	P4A	5.5	3.4	11.0	1.0	
	P4B	6.5	4.4	11.0	1.4	
	P4C	7.4	5.1	11.0	0.6	
Min. DIN 3 Pin with Lock (公头)	型号	Pin 脚定义				可用 (耐电流值: 最大7.5A)
 KYCON KPPX-3P equivalent	R6B	PIN脚编号		输出		
		1			+Vo	
		2			-Vo	
		3			+Vo	
Min. DIN 4 Pin with Lock (公头)	型号	Pin 脚定义				可用 (耐电流值: 最大7.5A)
 KYCON KPPX-4P equivalent	R7B	PIN脚编号		输出		
		1			+Vo	
		2			-Vo	
		3			-Vo	
		4			+Vo	
Min. DIN 4 Pin with Lock (母头)	型号	Pin 脚定义				无
 KYCON KPJX-CM-4S equivalent	R7BF	PIN脚编号		输出		
		1			+Vo	
		2			-Vo	
		3			-Vo	
		4			+Vo	
DIN 5 Pin (公头)	型号	Pin 脚定义				可用 (耐电流值: 最大7.5A)
 	R1B	PIN脚编号		输出		
		1			-Vo	
		2			-Vo	
		3			+Vo	
		4			-Vo	
		5			+Vo	
剥线和镀锡引线	型号	Pin 脚定义				无
 L1的长度可根据需求订制 (明纬标准品长度, L: 25 mm, L1: 5 mm) (注: 线色仅供参考, 请以实物为准)	订制品	PIN脚编号		输出		
		1			+Vo	
		2			-Vo	

■ 安装手册

Please refer to : <http://www.meanwell.com/manual.html>